

高精度 ±1mm/10m

レーザ放射
光学器具で直接ビームを見ないこと
クラス1Mレーザ製品
最大出力1mW 波長630~670nm

屋外対応 | IP54 | 1年間完全保証 | 盗難・火災補償付

NEW ATL-23

■ たちライン ■ 水平ライン ■ 地墨点

セット内容	品 番	価 格	梱包単位	JANコード
受光器(LRV-4)+三脚(LEC-2M)セット	ATL-23SA	96,000円 (税込 100,800円)	1台	4 954183 160760
本体のみ	ATL-23	68,000円 (税込 71,400円)		4 954183 160753

セット内容

・収納ケース
・レーザーゴーグル(LG2*)
・本体用単3形アルカリ乾電池×3本
・ゴムキャップ×3個
・取扱説明書
*単品でお求めの場合は、
P52をご覧ください。

受光器(LRV-4)+三脚(LEC-2M)セット品
▶詳細はP52

防滴レーザーレシーバー
LRV-4

レーザークロス三脚
LEC-2M

*本体と受光器もしくは三脚のみをお求めの場合は、
P52のオプション品と組み合せてください。

■仕様

光源	635nm赤色半導体レーザ(地墨:650nm)
光出力	1mW以下
レーザ安全規格	クラス1M(JIS C6802)
水平ライン精度	±1mm/10m
たちライン精度	±1mm/10m
水平ライン照射角	約120°
たちライン照射角	約135°
ライン幅	約2mm/5m
制動方式	磁気制動方式
自動補正範囲	約±4°
傾斜アラーム	約±4°以上でレーザ光点滅
微調整範囲	360°C、全周にわたって微調整可
作業範囲	屋内モード:約10m、屋外モード:約25m(受光器使用時)
電源	単3形アルカリ乾電池または充電池×3本 ※マンガン電池は使用できません。
電池寿命(全点灯時)	連続約12時間
動作温度範囲	-10℃~+40℃
本体寸法/本体重量	85×100×160mm/約0.8kg(電池含む)



精度 ±1mm/7m

レーザ放射
ビームをのぞき込まないこと
クラス1Mレーザ製品
最大出力1mW 波長635nm

屋外対応 | 1年間完全保証 | 盗難・火災補償付

ATL-100

■ たちライン ■ 水平ライン

セット内容	品 番	価 格	梱包単位	JANコード
受光器(LRV-4)+三脚(LEC-2M)セット	ATL-100RSA	76,000円 (税込 79,800円)	1台	4 954183 158712
本体のみ	ATL-100	48,000円 (税込 50,400円)		4 954183 158705

セット内容

・収納ケース
・本体用単3形アルカリ乾電池×2本
・取扱説明書
*水平アジャスターN(SA-100)は
取付できません。

受光器(LRV-4)+三脚(LEC-2M)セット品
▶詳細はP52

防滴レーザーレシーバー
LRV-4

レーザークロス三脚
LEC-2M

*本体と受光器もしくは三脚のみをお求めの場合は、
P52のオプション品と組み合せてください。

■仕様

光源	635nm 赤色半導体レーザ
光出力	1mw以下
レーザクラス	クラス1M (JIS C6802)
水平ライン精度	±1mm/7m
たちライン精度	±1mm/7m
水平ライン照射角	約110°
たちライン照射角	約110°
ライン幅	約2mm/5m
制動方式	磁気制動方式
自動補正範囲	約±3°
傾斜アラーム	約±3°以上でレーザ光点滅
本体回転範囲	微調整ネジなし、本体360°回転可能
作業範囲(屋内/屋外)	屋内モード:約10m、屋外モード:約25m(受光器使用時)
電源	単3アルカリ乾電池
電池寿命(全点灯時)	連続約15時間
動作温度範囲	-5℃~40℃
本体寸法/本体重量	80×75×150mm / 約0.65kg (電池含む)